

ART OIL ACRUX GEAR OIL SERİSİ GL-1

AĞIR KOŞULLARDA MAKSİMUM KORUMA SAĞLAYAN ŞANZIMAN VE DİFERANSİYEL YAĞLARI ÜRÜN TANIMI

ART OIL ACRUX GEAR OIL SERİSİ GL-1, Aşırı basınç katığı ve ileri teknoloji ürünü katık paketi ile formüle edilmiş mineral otomotiv dişli yağlarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Ağır yük altında çalışan hipoid diferansiyellerinde, dişli kutularında, senkronize şanzımanlarda, şasi yağlama sistemlerinde, kamyonlarda, ziraat ve iş makinelerinde kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Korozyon ve pasa karşı direnci yüksektir.
- Yüksek yük taşıma kapasiteleri sayesinde aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.
- Oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunu engelleyerek verimi artırır.
- Termal kararlılığı yüksektir
- Köpük önleyici özelliği sayesinde çok iyi bir yağlama yapar.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API GL - 1

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER	
		90	140
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	089	0,90
Viskozite 100 °C	ASTM D 445	13,5-18,5	24-32,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	93	93
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-20	-20
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220	220

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.