

ART OIL CHAINLUBE ZİNCİR YAĞI SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL CHAINLUBE ZİNCİR YAĞI SERİSİ, aşınmaya ve zincir esnemesini azaltarak pimlere, makaralara ve burçlara maksimum ve hızlı penetrasyon sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- ❖ Kirlilik oluşumunu engeller.
- ❖ Zinciri temizler.
- ❖ İçerdiği katkıları sayesinde tortu ve depozit oluşturmaz.
- ❖ Sistemi aşınmaya ve korozyona karşı korur.
- ❖ Esnek zincir hareketini hızlı bir şekilde sağlar.
- ❖ Tutma-bırakma hareketini elimine eder.

KULLANIM ALANI

Her türlü pimde, makarada ve burçta kullanılabilir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TEST	BİRİM	TEST METODU	DEĞERLER			
			32	46	68	100
Yoğunluk(15°C)	g/cm ³	ASTM D 4052	0,86 – 0,88	0,86 – 0,88	0,86 – 0,88	0,88 – 0,89
Viskozite 40 °C	cSt	ASTM D 445	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110
Viskozite 100 °C	cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir	Rapor Edilir	Rapor Edilir	Rapor Edilir
Viskozite İndeksi min.		ASTM D 2270	95	95	95	95
Akma Noktası max.	°C	ASTM D 97	-20	-20	-20	-20
Parlama Noktası min.	°C	ASTM D 92	200	200	210	230

*Değerler üretimden üretime değişebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.