



ART OIL UNIVERSAL SAF KESME YAĞI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL UNIVERSAL KESME YAĞI , iyi rafine edilmiş baz yağlar ve gelişmiş EP katkı maddeleri ile üretilen çok amaçlı kullanılan kesme yağıdır.

KULLANIM ALANLARI

Döküm, çelik ve alüminyum alaşımlarının her türlü kesme, delme ve diş açma işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- İçerdiği katıklar sayesinde malzeme ve kesici takımda oluşabilecek aşınmaları önler.
- Pas ve oksidasyona karşı koruma sağlar.
- İşlenen parça üzerindeki ısıyı kolaylıkla absorbe edebilir, genleşme değişikliklerinin normal değerler arasında kalmasını sağlar.
- Üstün soğutma özelliğiyle takım ömrünün sıcaktan dolayı azalmasını engeller.

PERFORMANS SEVİYESİ

DIN 51517 Part 3

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METHODU	*DEĞERLER
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak
Yoğunluk (15°C), kg/l	ASTM D 1298	0,877
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	25-34
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	210
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-18

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.