

ART OIL RAVEN 10W-40

ÜRÜN TANIMI

ART OIL RAVEN 10W-40, yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans seviyelerini karşılayan, yüksek teknoloji ile geliştirilmiş yarı sentetik motor yağıdır.

KULLANIM ALANLARI

Benzinli,dizel ve LPG ile çalışan tüm doğal emişli,enjeksiyonlu,turboşarjlı binek ve hafif ticari araçlarda ekstra performans sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı ve servis aralığı sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları önler. Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Termal kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı etkin koruma sağlar.
- Tortu, depozit ve kurum oluşmasını engeller.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API SL/CF,MB 229.1,229.3,ACEA A3/B3/B4,VW 501 01/505 00,RN 710,FIAT 9.55535-D2VZ

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,87 – 0,89
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	96,5
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12 – 16,3
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	145
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °c min.	ASTM D 92	210

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.