

### ART OIL EKOVAT YAĞI

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL EKOVAT YAĞI, Yüksek kalitede parafinik esaslı yağlarla hazırlanmıştır.

#### KULLANIM ALANLARI

Ev ve sanayi tipi buzdolaplarının ekovat sistemlerinde, mineral yağ ile yağlanan soğutma sistemlerinin tümünde kullanılabilir.

#### ÖZELLİKLERİ

- Sirkülasyon akışı çok yüksektir.
- Pas,korozyon ve aşınmaya karşı direnç gösterir
- Geniş viskozite aralığına sahiptir.
- Yüksek termal stabiliteye sahiptir.

#### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,86 - 0,88
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	17 – 22
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	120
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	200

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.