

### ART OIL SÜPER GRES

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL SÜPER GRES ,Üstün kaliteli baz yağlar ve katıklar kullanılarak üretilen,kalsiyum sabunlu genel amaçlı grestir.

#### KULLANIM ALANLARI

Ağır olmayan şartlarda çalışan, çalışma sıcaklığının yüksek olamadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda,düşük devirli düz yataklarda,şasi yağlamalarında kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ

- Üstün aşırı basınç özellikleri ile darbeli yüklerde çalışma imkanı sağlarlar.
- Rulman yorulmasını ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatırlar.
- Bakım giderlerini düşürürler, arızaları azaltarak üretim veriminin artmasını sağlar.
- Merkezi sistemlerde ve soğukta rahatlıkla basılabilirler.
- Gres tüketimini azaltırlar, işletme maliyetlerini düşürürler.

#### PERFORMANS SEVİYELERİ

DIN 51825: K1C-10 (Süper Gres 1),DIN 51825: K2C-10 (Süper Gres 2), DIN 51825: K3C-10 (Süper Gres 3)

#### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

SABUN CİNSİ	STANDART	CA	CA	CA
RENK	-	SARI	SARI	SARI
NLGI	-	1	2	3
DAMLAMA NOKTASI°C min.	ASTM D 566	95	95	95
İŞLENMİŞ PENETRASYON 25°C	ASTM D 217	310-340	265-295	220-250
ÇALIŞMA SICAKLIĞI,°C	-	-20 /+70	-20 / +70	-20 / +70
BAZ YAĞ VİSKOZİTESİ,cst 40°C	ASTM D 445	100	100	100

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.