

### ART OIL TITAN EXTRA 5W-30 LA DPF

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL TITAN EXTRA 5W-30 LA DPF, üstün nitelikli sentetik baz yağları ve modern katkı paketi ile formüle edilmiş Euro 5 ve Euro 6 emisyon sistemleri ile uyumlu araçlar için tasarlanmış yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

EURO 5 veya EURO 6 ağır hizmet dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıta araçlarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılır. DPF'li olan ve olmayan araçların motorları için uygundur.

#### ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar
- Sahip olduğu düşük kül içerikli (low-ash) katkıları sayesinde çevreyi korur.
- Düşük sülfür yapısı ve yüksek viskozite indeksi sayesinde maksimum verim sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları önler.
- Yüksek temizleme özelliği ile motorun temiz kalmasını sağlar

#### PERFORMANS SEVİYELERİ

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3677

#### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,85 – 0,87
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	65
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,3 – 12,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	150
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-35
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	210

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.