

ART OIL VEGA 2T

ÜRÜN TANIMI

ART OIL VEGA 2T, yüksek kaliteli parafinik esaslı baz yağlara özel paket katıkların ilavesiyle elde edilmiş, yüksek performanslı 2 zamanlı motor yağlarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Kurşunlu ve kurşunsuz benzinle çalışan tüm iki zamanlı motosikletler, küçük motorlar ve hava soğutmalı motorlarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Piston tıkanması, rink tıkanıklığı ve egzoz tıkanmasını önler.
- Tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Korozyona karşı üstün koruma sağlar.
- Dört mevsim güvenle kullanılabilir.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır. Motorun performansını artırır.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API TC, JASO FD

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

| ANALİZLER | TEST METODU | *DEĞERLER |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Yoğunluk, g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0,87 – 0,885 |
| Viskozite 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 101,65 |
| Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 8,7 – 12 |
| Viskozite İndeksi min. | ASTM D 2270 | 90 |
| Akma Noktası, °C max. | ASTM D 97 | -10 |
| Parlama Noktası, °C min. | ASTM D 92 | 200 |

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.