

ART OIL VEGA 20W-50 4T

ÜRÜN TANIMI

ART OIL VEGA 4T 20W-50 , En zorlu koşullarda yüksek performanslı ve güçlü koruma sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiş yarı sentetik dört zamanlı motosiklet motor yağıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm API SL,Jaso MA performansı gerektiren hava veya su soğutmalı,dört zamanlı motosiklet ve scooter motorlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İçerdiği katıklar sayesinde aşınmalara, korozyona ve köpük oluşumuna karşı yüksek koruma sağlar.
- İlk çalıştırmada yüksek yağlama özelliği ile motorun ömrünü uzatır.
- Oksidasyon direnci yüksektir ve zor şartlarda dahi motoru temiz tutar, tortu oluşumunu engeller.
- İçerdiği katıklar sayesinde yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API SL/CF,JASO MA

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,88
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	170
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	16,3 – 21,9
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	130
Akma Noktası,°C max.	ASTM D 97	-25
Parlama Noktası,°C min.	ASTM D 92	210

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.