

Transmax Agri MP Plus 10W-30

Yüksek Performanslı Traktör Transmisyon Yağı

Tanımı

Castrol TRANSMAX AGRİ MP PLUS 10W-30, traktör ve tarım makinelerinin motor, transmisyon, ıslak fren, hidrolik ve akslarında üstün performans ve koruma sağlar. Servis kolaylığı sağlamanın yanı sıra yanlış uygulamaları önlemenize yardımcı olur ve soğuk çalışma koruması ile motor aşınmasını azaltır.

Faydaları

- Mükemmel ıslak debriyaj ve ıslak fren performansı sağlar.
- Bir yağ, envanteri azaltır, servis işlemlerini kolaylaştırır, yanlış uygulamalardan kaçınır ve para tasarrufu sağlar.
- Geleneksel hidrolik yağlarla karşılaştırıldığında daha uzun parça ömrü, arıza ve bakım maliyetlerini azaltır.
- Çalışma sıcaklığını ve yumuşak vites değiştirmeyi korur.
- Mükemmel oksidasyon kararlılığı ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Transmax Agri MP Plus 10W-30
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.872
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.60
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	None	140
Viskozite, CCS @ -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viskozite, CCS @ -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Brookfield Viskozitesi @ -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	4820
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-45
Parlama Noktası, COC	ASTM D92	°C	242

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

API CF-4/SF/GL-4

MFM1145, ZFTE-ML 06B(*), ZFTE-ML 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B, JDM J27, MFM1139, MFM1144

Suitable for use wehere Case MS 1207, Ford ESN-M2C-134D, 86B. Jahn Deere J20C is required

Ek Bilgiler

Transmax Agri MP Plus 10W-30, aşağıdaki ZF onay numarası altında kayıtlıdır:

ZF003416

Transmax Agri MP Plus 10W-30

02 Mar 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş. , ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapıdaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr