



Ürün Bilgisi

Castrol Axle EPX 90

Özel Diferansiyel Yağı

Tanımı

Castrol Axle EPX 90, API GL-5 performans seviyesi gerektiren binek ve ticari araçların diferansiyellerinde, cerlerinde ve diğer uygulamalarında kullanılabilecek çok amaçlı aks yağıdır. ZF ve Mercedes Benz tarafından çoğu ticari araçlar için kullanımı onaylanmıştır.

Castrol Axle EPX 90, kilitli diferansiyellerde kullanılmamalıdır.

Faydaları

- Üstün yük taşıma kapasitesi ağır yükler altında çalışan dişlilerde malzeme ömrünü uzatır.
- Film dayanımının yüksek olması aşınmaya karşı ve ani yüklenmelerde koruma sağlar.
- Üstün termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde kurum oluşumuna ve yağ kalınlaşmasına karşı koruma sağlar, parça ve yağ ömrünü uzatır.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Axle EPX 90
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.903
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.1
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	192.2
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	95
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	212
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-25

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

API GL-5

MB-Approval 235.0

ZF - TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Castrol Axle EPX 90

05 Jun 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcılarının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr