



Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

Harekete Geçtiğiniz Andan İtibaren Kesintisiz Koruma Ve Yakıt Ekonomisi

Tanımı

Tüm otomobiller, en yeni dur-kalk motor teknolojisine sahip olanlar bile, trafik sıkışıklığında en iyi performansı göstermiyorlar. Ve trafik sıkışıklığı son 10 yılda çarpıcı biçimde artmış ve motorun aşınmasına ve yakıt israfına yol açmıştır. Bu yüzden patentli DUALOCK molekül teknolojisini Castrol'ün en verimli tam sentetik bazyajları ile birleştiren yeni MAGNATEC STOP-START'ı yarattık.

- Aşınmaya karşı güçlü bir kuvvet alanı oluşturur.
- İlk ısınma¹ ve dur-kalk² aşınmasını % 50 azaltır.
- Gelişmiş yakıt ekonomisi³ sağlar.

Castrol MAGNATEC STOP-START Hibrit * ile test edilmiştir.

¹ Sequence IVA API SN aşınma limitlerine göre test edilmiştir..

² CEC OM646LA ACEA aşınma limitlerine göre test edilmiştir

³ 15W-40 endüstri referanslarına göre test edilmiştir.

* Toyota Prius, EPA NYCC.

Uygulama

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D, araç üreticilerinin ACEA C2 0W-30 spesifikasyonlarını önerdiği otomotiv benzinli ve dizel motorlarda kullanıma uygundur.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D, Ford WSS-M2C950-A spesifikasyonlarını karşılayan 0W-30 yağları gerektiren araçlarda kullanım için uygundur.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Yoğunluk@ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskozite CCS @-35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4790
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	178
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-51
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	202
Parlama Noktası	ASTM D874	% ağır.	0.75

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir

Ürün Performans Özellikleri

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

27 Mar 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr