



## Ürün Bilgisi

# Radicoool

Antifriz / Soğutma Sıvısı

## Tanımı

Castrol Radicoool, alüminyum veya dökme demir malzemeli, benzinli ve dizel motorlarda kullanım için geliştirilmiş konsantre soğutma sıvısıdır. Bu soğutucu -18 ° C'ye kadar donmaya karşı koruma sağlamak için% 33 konsantrasyon ile saflaştırılmış su kullanılarak karıştırılabilir, ancak optimum korozyon koruması ve -36 ° C'ye kadar donmaya karşı koruma sağlamak için% 50'lik seyreltme ile kullanılması önerilir. Bu konsantrasyonlarda, bu soğutucu yıl boyunca koruma sağlayacaktır. Optimum performansı korumak için bu ürün 1 yıl sonra değiştirilmelidir.

## Faydaları

Castrol Radicoool, monoetilen glikol ve özenle seçilmiş kimyasal maddelerin bir karışımıdır. Nitrit, amin veya fosfat içermez.

Castrol Radicoool şunları sağlar :

- Sert suya karşı koruma
  - Kaynar olmadan etkili motor soğutması
  - Modern araçların soğutma sisteminde kullanılan alaşımların korozyonuna karşı koruma
  - Motor soğutma sistemlerinde kullanılan geleneksel conta ve hortum malzemeleri ile uyumluluk
  - Kavitezyon korozyonuna karşı koruma
  - Su pompalarının verimli yağlanması
- Castrol Radicoool'un içerdiği acılık veren ajan , fosfat içermez, bu nedenle bazı modern motorlarda tortuların potansiyel sorunları azalır.

## Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol Radicool
Yoğunluk @ 20°C	ASTM D1122	g/ml	1.127
Renk	Görsel	-	Mavi
pH, (50% sulu solüsyon)	ASTM D1287	pH	8.6
Köpük testi	ASTM D1881	ml	5 max
Su miktarı	ASTM D1123	% wt	5 max
Saklı Alkalinite	ASTM D1121	ml	2-5
Kaynama Noktası	ASTM D1120	°C	170

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

## Ürün Performans Özellikleri

D3306  
BS 6580:2010

Radicool  
30 Oct 2019  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul  
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37  
www.castrol.com.tr