



Mobil Delvac™ Synthetic Gear Oil 75W-140

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Turkey

Tam Sentetik Ağır Yük Dişli Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140, Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A ve API GL-5 de dahil olmak üzere zorlu koşulların performans gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiş, tamamen sentetik aktarma organı yağıdır. Bu ürün, mükemmel yük taşıma kabiliyeti ve aşırı basınç ve şok yük koşullarının beklendiği ve göreceli yüksek vizkositeli dişli yağlarına gereksinim duyulan ağır iş aktarma organlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mobil Delvac Synthetic Gear Oil, içerdiği sentetik baz yağ ve geliştirilmiş katıklar sayesinde mineral yağlara oranla belirgin avantajlara sahiptir.

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 'ın kullandığı en son teknoloji, geniş sıcaklık aralığı olan uygulamalar için gerekli olan termal bozulmaya, oksidasyona, aşınmaya ve korozyona karşı en iyi korumayı, kesme kararlılığı ve yakıt tasarrufu için mükemmel performans sağlar.

Sentetik baz yağ karışımı kullanılarak mineral yağlara kıyasla yüksek sıcaklıklarda daha kuvvetli film dayanıklılığı ve yüksek viskozite indeksi sağlamak üzere formüle edilmiştir. Bu teknoloji sayesinde, donma sıcaklıklarının altındaki ortamlarda bile oluklaşma olmadan etkin yağlama işlevi görür.

Özellikleri ve Faydaları

Günümüz teknolojisi yenilikçi aktarma organları tasarımları sayesinde, ağır iş makinası ekipmanlarının yük, tork, hız, kontrol ve güvenilirliğinin performans kapasitesini son derece iyileştirmiştir. Bu tasarımlar, aktarma organları sisteminin gereksinimlerini değiştirip arttırarak, sınırlı kayma kabiliyeti, daha fazla üretkenlik, ve daha az işletmemasrafları dahil olmak üzere daha yüksek performans sunmalarını sağlar. Uzun dişli ve keçe ömrü, düzgün çalışma, yakıt ekonomisi ve ağır yüklerde yüksek tork kapasitesini geniş bir uygulama yelpazesi boyuncasayayabilmek için ağır işlerde kullanılan son tahrikler için, sürtünme kontrolü, aşınmaya karşı koruma, termalstabilite, kesme kararlılığı, pas ve korozyona karşı koruma ve keçe koruması en iyi şekilde dengelenmelidir. Başlıca faydaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Özellikleri	Sağlayabileceği Faydalar
Mükemmel ısı kararlılık ve yüksek sıcaklıktaki oksidasyona karşı mukavemet	Minimum tortu oluşumu nedeniyle daha uzun dişli ve yatak ömrü
	Uzun keçe ömrü
Düşük hız/yüksek tork aşınmasına ve yüksek hız çizilmesine karşı üstün koruma	Arttırılmış yük taşıma kapasitesi.
	Azalan bakım maliyetleri ve daha uzun ekipman ömrü
Olağanüstü kesme kararlılığı	Güç çalışma şartları altında viskozitesini ve film mukavemetini koruyarak aşınma ayı önler
Mineral yağlara göre düşük ısılarda üstün akışkanlık	Azaltılmış aşınma ve ilk çalıştırmada kolaylık
Köpürmeye karşı yüksek direnç	Etkili yağlama için film mukavemetinin korunması
Tipik otomotiv keçe ve contalarıyla uyum	Yağ kaçaqları asgariye iner ve kirlilik azalır

Kullanım Yerleri

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- API GL-5 ve Scania STO 1:0 & 2:0 A performans gerektiren ağır iş manüel şanzımanları, miller, son tahrikler
- Otoyol hafif ve ağır iş kamyonları, otobüsleri, kamyonetleri ve minibüslerinde
- Arazi şartlarının bulunduğu endüstriyel uygulamalar: taş ocakları, inşaat, madencilik ve tarım alanları
- Yüksek hız/darbeli yük, yüksek hız/düşük tork ve/veya düşük hız/yüksek tork şartlarının mevcut olduğu işletme durumlarında çalışan hipoid ve sonsuz dişliler de dahil olmak üzere diğer ağır iş endüstriyel dişli tahrikleri
- API servis GL-5'i karşılayan yağların ve çok amaçlı veya EP dişli yağlarının tavsiye edildiği diferansiyel, son tahrik, transfer kutuları ve diğer dişli uygulamaları
- Aşırı düşük sıcaklıklara maruz kalan vinç dişlileri ve paletli araç tahrik dişli takımları

- Vinç yavaşlatma dişlileri ve sıfır derecenin altındaki sıcaklıklara tabii olan paletli araç tahrik dişli takımları için önerilir
- API GL-4 Seviyesinde performans gerektiren uygulamalar için önerilmez
- Motor yağı ya da otomatik şanzıman sıvılarının önerildiği otomatik, manüel veya yarı otomatik şanzımanlarda önerilmez

Tipik Özellikler

Özellik	
Sınıf	SAE 75W-140
Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,89
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	203
Viskozite, ASTM D 445	
cSt @ 100°C	25
cSt @ 40°C	182
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-45
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	170

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

06-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003–2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved