

**MOTUL****300V 4T FACTORY LINE 15W-50****Yarış motosikletleri için motor yağı  
100% Synthetic – ESTER Core® Technology****KULLANIM YÖNTEMİ**

Düşük viskoziteli yağ çalıştırmak için tasarlanmış yüksek performanslı, entegre şanzımanı bulunan veya bulunmayan, ıslak veya kuru debriyajlı 4 zamanlı motorlara sahip yarış motosikletleri için geliştirilmiş motor yağı. Hız motosikletleri, MotoGP, SuperSport, Superbike, tepe tırmanışı düşük viskoziteli kullanıma uygundur.  
Diğer kullanımlar: katalitik konvertörlü sokak bisikletleri, ATV'ler, UTV'ler...

**PERFORMANS****STANDARTLAR** Above existing standards**PERFORMANCES** Jalos -  
Nasskupplungsverträglichkeit getestet gem. JASO T903 Annex A.**ESTER Core® TECHNOLOGY**

Onlarca yıldır MOTUL, yüksek performanslı sentetik Ester bazlı yağlar geliştirdi.

Diğerler yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine ester bazlı yağları tercih ederek ve bunları yenilikçi katkı maddeleri ile birleştirerek, MOTUL mükemmel bir sinerji yarattı.

Bu en gelişmiş **ESTER Core®** Teknolojisi, güvenilirlik ve aşınma korumasından ödün vermeden motorun maksimum performans göstermesini sağlar.

- Islak debriyaj performansını korurken %1.3'e kadar beygir gücü artışı sağlar.

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddesi sayesinde üstün şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: Yüklü bir dişli grubu arabiriminde sıvı yağlama ve aşınma koruma özelliklerinin değerlendirildiği FLS>14. FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebbau) Testini başarıyla geçti. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

- Hangi çalışma koşullarında olursa olsun sabit yağ basıncı.

**ÖNERİLER**

Optimum motor ve şanzıman performansı için, diğer sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırmaktan kaçının.  
Yağ değişimi: kendi kullanımınıza göre.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

**MOTUL****300V 4T FACTORY LINE 15W-50****Yarış motosikletleri için motor yağı  
100% Synthetic – ESTER Core® Technology****ÖZELLİKLER**

Renk	Görsel	Yellow / Green Fluo
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	15W-50
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.878
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	117.4
		mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	17.0
		mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	167.0
Akma noktası	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**