

MOTUL**5100 4T 10W-40****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
Technosynthese® - Ester****KULLANIM YÖNTEMİ**

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan düşük viskozite seviyesi gerektirip Euro 2,3, 4 ya da 5 standartlarına uyan 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak ve yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı.

Özellikle 10W-40 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren SUZUKI, YAMAHA ve KAWASAKI motorları için tavsiye edilir. Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz motosikletler, ATV, mopedler...

PERFORMANS**STANDARTLAR** API SM / SL / SJ / SH / SG**PERFORMANCES** Jalos MA2 under N°M033MOT156**Koruma**

Aşınma önleyici özelliklerini garanti etmek, dişlileri korumak ve ömrünü uzatmak için Ester bazlı yağlar ile güçlendirilmiş Technosynthese® yağlayıcı.

Motor dayanıklılığı için yüksek sıcaklıklarda iyileştirilmiş yağ filmi direnci.

Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içeriği (JASO MA2 < 1200 ppm).

Yenilikçi aşınma önleyici katkı paketi mükemmel şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS>14 testini geçti.

FZG (Forschungstelle für Zahnrad und Getriebebau) Testi, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" baz alınarak FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

Konfor

JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903-ü yarattı.

JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyajın kavramasını sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar.

Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**5100 4T 10W-40****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
Technosynthese® - Ester****ÖNERİLER**

Yağ Değişirme Sıklığı: Üreticinin tavsiyesine ve kişisel kullanıma göre değişiklik gösterir.
Sentetik ve Mineral motor yağları ile karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Amber
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.871
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	89.8
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	13.8
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	157.0
Akma noktası	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.5 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com