

MOTUL**5100 4T 15W-50****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
Technosynthese® - Ester****KULLANIM YÖNTEMİ**

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan düşük viskozite seviyesi gerektirip Euro 2, 3, 4 ya da 5 emisyon standartlarına uyan 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak & yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı.

Özellikle 15W-50 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren BMW, DUCATI motorları için tavsiye edilir.

Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz sokak motosikletleri, ATV, mopedler...

PERFORMANS

STANDARTLAR API SM / SL / SJ / SH / SG

PERFORMANCES Jalos MA2 under N°M033MOT158

KorumaAşınma önleyici özellikleri garanti etmek, dişli korumasını ve kullanım ömrünü artırmak için Ester bazlı yağlar ile güçlendirilmiş

Technosynthese® yağlayıcı.

Motorun dayanıklılığını arttırmak için yüksek sıcaklıklara dayanıklı yağ filmi direnci. Yüksek sıcaklıklarda 50 viskozite derecesi, özellikle büyük hacimli motorlar, thumperlar, twinler, çok silindirliler... için uygundur.

Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içeriği (JASO MA2 <1200 ppm).

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddeleri mükemmel şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS 14'ü geçti.

FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) testi, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir.

Konfor

JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903- yarattı.

JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyaj kavramasını garanti etmek için en verimli sürtünme seviyelerini sunar.

Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

MOTUL**5100 4T 15W-50****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
Technosynthese® - Ester****ÖNERİLER**

Boşaltma aralığı: Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.
Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| Renk | Görsel | Amber |
| Vizkozite seviyesi | SAE J 300 | 15W-50 |
| 20°C (68°F) derecede yoğunluk | ASTM D1298 | 0.877 |
| 40°C (104°F) derecede vizkozite | ASTM D445 | 138.7 |
| | | mm ² /s |
| 100°C (212°F) derecede vizkozite | ASTM D445 | 18.3 |
| | | mm ² /s |
| Vizkozite indeksi | ASTM D2270 | 148.0 |
| Akma noktası | ASTM D97 | -30.0 °C / -22.0 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 7.5 mg KOH/g |
| Alevlenme sıcaklığı | ASTM D92 | 232.0 °C / 449.0 °F |