

MOTUL**MOTUL AUTO COOL G13 -37°C**

**Kullanıma hazır VW soğutma sıvısı / Korozyon önleyici & antifriz
-37°C / -35°F arası koruma Lobrid Tech Teknolojisi
Nitrit / Amin / Fosfat / Bor içermez**

KULLANIM ŞEKLİ

MOTUL AUTO COOL G13 -37°C, Lobrid Tech adlı hibrit organik / inorganik karışım katkı maddesi teknolojisi kullanan, monoetilen glikol ve gliserol bazlı, kullanıma hazır, uzun ömürlü bir soğutma sıvısıdır. Özellikle VAG grubu (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA ve SEAT) binek otomobillerinin ve hafif hizmet araçlarının sıvı soğutma sistemleri için geliştirilmiştir ve G13 standardı (VW TL 774 J) gereksinimlerini karşılayan soğutma sıvısı gerektiğinde kullanılabilir.

PERFORMANSLAR

PERFORMANSLAR VW G13 (VW TL 774 J)

STANDARTLAR VE ÜRETİCİ SPESİFİKASYONLARI: G13 (VW TL 774 J) İçmeyi önlemek için acı bir tada sahiptir: soğutma sıvıları ve antifrizler oldukça tatlı olmalarına rağmen son derece zararlılardır. VAG grubu motor soğutma sistemlerinin en iyi şekilde korunması içindir. Lobrid teknolojisi, alüminyum ve çelik içermeyen bileşenler de dahil olmak üzere tüm motor metalik parçaları için en iyi korumayı sağlar. Yüksek performanslı katkı maddeleri donmaya, aşırı ısınmaya, aşınmaya ve korozyona karşı korur. Lobrid teknolojisi G13 (VW TL 774 J) spesifikasyonlarının gereksinimlerini karşılar ve eski spesifikasyonları karşılayan soğutma sıvıları ile uyumludur: G12 (VW TL 774 D), G12 + (VW TL 774 F), G12 ++ (VW TL 774 G). Yüksek sıcaklıkta alüminyum takviyeli koruma sağlar. Soğutma sistemindeki ölçeklendirme ve birikme riskini ortadan kaldırır. Kavitasyonu önler ve su pompası ömrünü uzatır. Contalar, hortumlar ve plastik bileşenlerle uyumludur. Etilen glikol bazlı soğutma sıvıları ile karıştırılabilir.

ÖNERİLER

Kullanıma hazırdır, seyreltmeyiniz. Soğutma devresinin iyileştirilmiş verim için doldurulması veya tamamen yenilenmesi için kullanılır. Değişim Sıklığı: üreticilerin tavsiyelerine göre ayarlayın. Dikkat, soğutucuyu sadece motor soğukken kontrol edin veya boşaltın. Etilen glikol bazlı soğutma sıvıları ile karıştırılabilir. Bu ürün içme sularını donmaya karşı korumak için kullanılmamalıdır. Tehlikeli. Kullanım kılavuzunun tavsiyelerine uyun.

MOTUL**MOTUL AUTO COOL G13 -37°C**

Kullanıma hazır VW soğutma sıvısı / Korozyon önleyici & antifiriz
-37°C / -35°F arası koruma Lobrid Tech Teknolojisi
Nitrit / Amin / Fosfat / Bor içermez

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Pembe
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D5931	1.084
pH	ASTM D1287	8.5
Donma noktası	ASTM D1177	-37.8 °C / -36.0 °F
Donma koruması		-37.0 °C / -35.0 °F
Kaynama noktası	ASTM D1120	109.0 °C / 228.0 °F