

MOTOCOOL EXPERT -37°C

Kullanıma hazır motor soğutma sıvısı
Korozyon ve don önleyici, -37 ° C / -35 ° F dereceye kadar
Koruma
Nitrit içermez / Amin içermez / Fosfat içermez

KULLANIM YÖNTEMİ

MOTUL Motocool Expert, motosiklet soğutma sistemleri için kullanıma hazır soğutucu sıvı, donma ve korozyon önleyici. Monoetilen glikol bazlı Motocool Expert, motosiklet motoru tasarımında kullanılan hafif alüminyum alaşımları için güçlendirilmiş korozyon önleyici hibrit katkı maddeleri içerir.

PERFORMANS

Soğutma sistemini donmaya (-37°C / -35°F) ve metal aksamları paslanmaya karşı korur.
Motor soğutma verimliliğini artırmak için mükemmel bir termal iletkenlik sağlar.
Yüksek kaynama noktası ile motorun aşırı ısınmasını önleyin : 135°C / 275°F (+1,5 bar'da).
Tüm motor ömrü boyunca kalan üstün korozyon önleyici ve kavitasyon önleyici özellikler.
Kontalar, lastik boruları, hortumlar ve plastik levhalarla uyumludur.
Köpüklenme önleyici özellikler.
Yutulmasını önleyen acı bir tatma maddesi içerir: soğutucular ve antifrizler tatlı bir tada sahiptir, ancak yutulursa zararlıdır.

ÖNERİLER

Kullanıma hazırdır, seyreltmeyiniz.
Yağ Değişim Sıklığı: üreticilerin tavsiyelerine göre ayarlayın.
Bu ürün içme sularını donmaya karşı korumak için kullanılmamalıdır..
DEPOLAMA: Doğrudan güneş ışığı almasından kaçınınız.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Sarı
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D4052	1.075
pH	ASTM D1287	7.9
Donma noktası	ASTM D1177	-37.0 °C / -35.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL**MOTOCOOL EXPERT -37°C**

Kullanıma hazır motor soğutma sıvısı
Korozyon ve don önleyici, -37 ° C / -35 ° F dereceye kadar
Koruma
Nitrit içermez / Amin içermez / Fosfat içermez

Alkalinite rezervi
Kaynama noktası

ASTM D1121

8.0 mg KOH/g
135.0 5 bar + 1.5 bar)-5 , ba yeni
nesil 1.5 b dizel motorlar için
sentetik bir yağlayıcıdır. °C / 275.0
5 bar + 1.5 bar)-5 , ba yeni nesil 1.5
b dizel motorlar için sentetik bir
yağlayıcıdır. °F

Motul 2/3 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

MOTOCOOL EXPERT -37°C

Kullanıma hazır motor soğutma sıvısı
Korozyon ve don önleyici, -37 ° C / -35 ° F dereceye kadar
Koruma
Nitrit içermez / Amin içermez / Fosfat içermez

STANDARTLAR	
AFNOR	NF R 15-601
ASTM STANDARD	D4656
BRITISH STANDARD	BS 6580
JAPANESE STANDARD	JASO M325, JIS K2234, JIS K2234