

2 zamanlı deniz araç motorları için yağlayıcı
Yüksek Performanslı Dıştan Takma Motor
NMMA TC-W3
Mineral

KULLANIM YÖNTEMİ

Ağır koşullar altında ve ağır yüklerde çalışan SUZUKI 2 Zamanlı Benzinli dıştan takma motorlarda kullanım için özel olarak geliştirilmiş Yüksek Performanslı yağlama maddesi.

Yağ enjektörlü veya ön karışım sistemli 2 zamanlı motorların hepsinde kullanılabilir.

Her türlü benzin ile kullanıma uygundur: kurşun veya kurşunsuz, etanollü veya etanolsüz.

PERFORMANS

Monteli ve dıştan takma jet ski üreticilerini tekrar birleştiren NMMA TC-W3 en son standart seviyesini (Ulusal Denizcilik Üretim Birliği - ex BIA) aşar.

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak motor ömrünü artırır

Tüm enjektör sistemlerine uyacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir.

Anında benzinle karışır ve konumunu korur.

Bujinin kirlenmesini, karbon birikmesini önlemek için komple bir ilave sistemi.

ÖNERİLER

Ön yağlama için karışım oranı: üreticinin gereksinimlerine ve kendi kullanımınıza göre %1 ile %2 arasında ayarlanabilir.

ÖZELLİKLER

20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.867
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	57.5
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	9.2
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	140.0
Akma noktası	ASTM D97	-42.0 °C / -43.6 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL

SUZUKI MARINE 2T

**2 zamanlı deniz araç motorları için yağlayıcı
Yüksek Performanslı Dıştan Takma Motor
NMMA TC-W3
Mineral**

Alevlenme sıcaklığı

ASTM D92

116.0 °C / 240.8 °F