

# MAXIMA AUTO LPG 20W-50

LPG Yakıtlı Motorlar için Özel Motor Yağı

## Tanımı

Yüksek kaliteli baz yağlara özel katık ilavesi ile geliştirilmiş, motor temizliğini artırıcı dispersan ve deterjan katkıları artırılmış motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan, sık sık dur-kalk yaşayan ticari binek araçlar için uygundur.

## Kullanıldığı Yerler

LPG ile çalışan tüm binek araçlarda kullanılabilir. Özellikle şehir içi kullanımdaki yoğun trafik koşullarında optimum koruma sağlar.

## Özellikleri ve Faydaları

- LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Yanma odası depozitlerini azaltır.
- Hem dur-kalk durumlarının çok olduğu şehir içi hem de şehirlerarası kullanımlarda motoru mükemmel korur.
- Oksidasyona karşı dayanıklıdır, yağ ömrünü uzatır.
- Supap aşınmalarını önler.
- Motoru temiz tutar, yakıttan tam verim alınmasını sağlar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SH/CD

## Tipik Özellikler\*

|                                       |            |        |
|---------------------------------------|------------|--------|
| SAE Viskozite Sınıfı                  |            | 20W-50 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre             | ASTM D4052 | 0,890  |
| Parlama Noktası, COC, °C              | ASTM D92   | 254    |
| Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445  | 180,3  |
| Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s |            | 20,10  |
| Viskozite İndeksi                     | ASTM D2270 | 129    |
| Akma Noktası, °C                      | ASTM D97   | -24    |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

